

Haftung und Garantie

Diese Bedienungs- und Pflegehinweise für die SILENT Linie wurden auf Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft. Die hierin enthaltenen Beschreibungen und Empfehlungen waren zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Die PAUL WOLFF GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt durch eine nicht sachgemäße Bedienung, den nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder die Nichteinhaltung der Pflege- und Bedienungsanleitung entstehen. Zur sachgemäßen Bedienung gehört auch die richtige Vorbereitung des Stellplatzes für SILENT Steinschränke. Siehe dazu unsere Aufstellhinweise in den Produktinformationen.

SILENT Linie

Bedienungs- und Pflegehinweise



SILENT Linie

Steinschranksysteme für 4-Rad-Abfallbehälter

Produkt SILENT 1001

für Abfalltonnen von 2 x 240 Liter bis 1.100 Liter

PAUL WOLFF GmbH
Mönchengladbach
Monschauer Straße 22
41068 Mönchengladbach
Telefon (02161) 930-3
Telefax (02161) 930-599

PAUL WOLFF GmbH
Ditzingen
Benzstraße 8
71254 Ditzingen
Telefon (07156) 9349-0
Telefax (02161) 930-5497

PAUL WOLFF GmbH
Herzfelde
Birkenstraße 2
15378 Herzfelde
Telefon (033434) 449-0
Telefax (02161) 930-5496

Sie haben noch Fragen?
Dann rufen Sie uns bitte an oder senden uns
eine Email an: info@paulwolff.de
Infos direkt: www.paulwolff.de

PAUL WOLFF
Steinschrank. Manufaktur.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Steinschranksysteme der SILENT Linie entschieden haben. Damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben und die Funktionsfähigkeit des Steinschranks gewährleistet bleibt, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten.

Bedienung

Öffnen der Einwurfdeckel in der Einwurfklappe zum Entsorgen von Hausmüll

Die Einwurfdeckel werden an den Griffleisten am unteren Rand des Deckels mit einer Hand angefasst und nach oben, entweder nach links oder rechts, gedrückt bis sie selbsttätig offen stehen bleiben.

Der Müll kann nun eingeworfen werden.

Anschließend wird der geöffnete Deckel an der Griffleiste leicht nach unten gedrückt. Selbsttätig fällt der Deckel langsam und leise zu. Der Deckel darf nicht zugedrückt werden, da ein Deckeldämpfer dies automatisch und ohne Geräuschentwicklung für Sie macht.




Optional: die Zentrale Schließung der Einwurfdeckel



Auf Wunsch werden die Einwurfdeckel mit einer zentralen Schließung, die in der Mitte der Einwurfklappe bedienungsgünstig eingebaut ist und beide Einwurfdeckel gleichzeitig verriegelt, ausgestattet. Die leichte Einhandbedienung bleibt erhalten.

Nach bauseitigem Einbau eines Profilhalbzylinders (kurz: PHZ) mit der Baulänge 30/10 mm können die Einwurfdeckel mit einem Schlüssel geöffnet und verschlossen werden.


Auf Wunsch wird ein Notschlüssel geliefert, der ein provisorisches Öffnen und Verschließen der Einwurfdeckel ohne Profilhalbzylinder ermöglicht.



Bauseitige Montage von Profilhalbzylindern in die Zentrale Schließung

Das Schloss ist vorgerichtet für einen PHZ. Jedes Schloss wurde werkseitig mit einem PHZ auf Funktion überprüft. Beim bauseitigen Einbau eines PHZ ist auf die richtige Einstellung der Schließnase zu achten. Der Zylinder darf nicht verkanten und muss stets in seine Ausgangsstellung zurück gesetzt werden können.

Bodenabschussbleche an der Unterkante der Torflügel einstellen



Die Bodenabschlussbleche sind in der Höhe einstellbar mit einem Maulschlüssel Größe M 13. Stellen Sie direkt nach der Lieferung des Steinschranks die Bodenabschussbleche ein! Lassen Sie einen unteren Spalt von max. 1 cm und öffnen die Tore zur Probe.



Das variable Schrammbord (Winkleisen) justieren

Das Winkleisen ist mit 2 Schrauben in Gleitschienen an den seitlichen Schrammborden befestigt und kann mit einem Maulschlüssel (M 13) gelöst, verschoben und fixiert werden. Es dient dazu, den Abfallbehälter optimal einzustellen, damit er direkt hinter den Torflügeln und unmittelbar unter den Einwurfoffnungen steht.

Jeder 4 Rad-Abfallbehälter entsprechend der EN 840 kann danach optimal befüllt werden, ohne dass Hausmüll daneben fällt.



Öffnen der Einwurfklappe und der Tore zum Ein- und Ausfahren des Abfallgroßbehälters



In der Mitte der Einwurfklappe sitzt der Dreikantverschluss, der mit einem Dreikantschlüssel (nach DIN 23417) betätigt wird, um die Einwurfklappe zu öffnen. Diese schwenkt nach dem Aufschließen selbsttätig nach oben.

Gleichzeitig können die Torflügel um 180° geöffnet und der Abfallbehälter herausgezogen oder hinein geschoben werden.



Entsorgen des Abfallbehälters

Schieben oder ziehen Sie den Abfallbehälter erst, wenn die Einwurfklappe vollständig geöffnet ist! Schließen Sie den Deckel des Abfallbehälters erst, wenn er vollständig außerhalb des Steinschranks steht!

Schließen der Einwurfklappe nach Einstellen des Abfallbehälters



Beachten Sie beim Schließen, dass zuerst die Torflügel parallel zum Einwurfklappenrand geschlossen werden. Die Torflügel stehen unter einer leichten Vorspannung und können von selbst nicht nach innen schlagen. Die Vorspannung kann an Stellschrauben, die sich an der Innenseite des Steinschranks links und rechts befinden, verändert werden.



Drücken Sie die Tore leicht in die Fluchtlinie des Steinschranks und ziehen dann die Einwurfklappe nach unten, bis der Verschlusshaken selbsttätig in rechtem Torflügel die Klappe verriegelt.

Pflegehinweise

Metallflächen

Die Duplex-pulverbeschichteten Stahlteile der SILENT Steinschränke sollten regelmäßig 1-2 mal im Jahr gesäubert werden, bei Standorten unter Bäumen oder in der Nähe von salzgestreuten Wegen oder Straßen auch häufiger. So bleibt der Glanz des wertvollen Lackes erhalten. Verwenden Sie einfaches, klares Wasser, ggf. auch mit Zusatz eines Kunststoffreinigers, sowie einen sauberen und weichen Schwamm. Alternativ können Sie auch einen Wasserstrahlreiniger verwenden (den Strahl nicht auf den Verschluss richten!).

Die Verschlüsse und die Drehpunkte der Türen sollten 1-3 mal im Jahr mit säurefreiem Sprühöl oder Fett gepflegt werden. Besonders wichtig ist die Pflege vor der Frostperiode, um ein Einfrieren der Verschlüsse zu vermeiden. Wir empfehlen hierzu das PAUL WOLFF Service- und Wartungsspray.

Steinaußenflächen

Die edlen Steinaußenflächen bedürfen in den meisten Fällen keiner besonderen Pflege. Standortbezogen empfehlen wir eine Reinigung mit einem Wasserstrahlgerät und rotierender Bürste oder der Verwendung des PAUL WOLFF Grundreinigers.

Gelegentlich können sich auf den SILENT Steinaußenflächen Kalziumkarbonat-Ausscheidungen durch die zement-gebundene Herstellung (auch „Ausblühungen“ genannt) bilden. Dabei handelt es sich nicht um einen Mangel, der die Gebrauchsfähigkeit des Steinschranks beeinträchtigt. Diese Ausblühungen waschen sich in der Regel durch den Regen ab. Die Beseitigung kann durch Abbürsten mit einer Metall- oder starken Wurzelbürste beschleunigt werden oder durch Verwendung des PAUL WOLFF Grundreinigers.